

Reikalavimai motociklų apšvietimo ir šviesos signalizacijos prietaisų konstrukcijai, skaičiui, išdėstymui ir spalvinei gamai (išrašas iš direktyvos 93/92/EEB)

Eil. Nr.	Žibinto paskirtis	Spalva	Paskirties, sertifikavimo žyma	Aukštis nuo kelio paviršiaus mm	Maksimalus atstumas nuo šono mm	Minimalus atstumas tarp žibintų vidinių kraštų mm
1.	Priekinis (-iai) tolimosios šviesos žibintas (-ai)	balta	R, HR, DR DOT, SAE	-	-	-
2.	Priekinis (-iai) artimosios šviesos žibintas (-ai)	balta	C, HC, DC DOT, SAE	500-1200	400	500 (400) (1)
3.	Priekinis (-iai) gabarito žibintas (-ai)	balta geltona	A	350-1200	400	500
4.	Galinis (-iai) gabarito žibintas (-ai)	raudona	R, R1, R2	250-1500	-	600 (400) (1)
5.	Galinio valstybinio numerio ženklo apšvietimo žibintas (-ai)	balta	L	Turi užtikrinti tinkamą valstybinio numerio ženklo apšvietimą		
6.	Stabdymo žibintas (-ai)	raudona	S1, S2, S3, S4	250-1500	-	600 (400) (1)
7.	Posūkio rodiklio žibintai	gintaro	1, 1a, 1b (priekiniai) 2a, 2b (galiniai)	350-1200	240 (priek.) 180 (gal.)	300
8.	Galiniai šviesą atspindintys ne trikampio formos atšvaitai	raudona	IA, IB	250-900	-	-
9.	Priekinis šviesą atspindintys ne trikampio formos atšvaitai	balta	IA, IB	400-1200	-	-
10.	Šoniniai šviesą atspindintys ne trikampio formos atšvaitai	gintaro	IA, IB	300-900	-	-
11.	Atšvaitas ant pedalo	gintaro	IA, IB	Atšvaitai pedalo korpuse turi būti įrengti taip, kad jie būtų aiškiai matomi iš transporto priemonės priekio ir galo		
12.	Avarinė signalizacija	gintaro	Išdėstymas toks pat kaip posūkio rodiklių žibintų			
13.	Priekinis rūko žibintas	balta (gelt.)	B, F3	250	400	-
14.	Galinis rūko žibintas	raudona	F, F1, F2	250-1000	-	600 (400) (1)
15.	Atbulinės eigos žibintas	balta	IA, IB	250-1200	-	-

(1) Kai transporto priemonės plotis neviršija 1300 mm, atstumą tarp žibintų galima sumažinti.

PASTABA. Apšvietimo ir šviesos signalizacijos prietaisai laikomi tinkamais, jeigu nėra nurodyta paskirties žymuo, tačiau apšvietimo ir šviesos prietaisai sertifikuoti pagal Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos taisyklę Nr.50.